CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE

CATALOGO

Profili per l'illuminaizone a LED

CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE

CF MC530-MC200

Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt con distanza dal diffusore regolabile in tre posizioni, in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.



CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, antracite
Possibile inserimento dell'alimentatore

APPLICAZIONI
Soffitto e sospensione

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di fissaggio soffitto

CF MC510-MC500



Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF MAC25-COPOP

Profilo in alluminio per potenze fino a 24 w/mt incasso a filo cartongesso in barre fino a 4 mt.
Diffusore opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile colori RAL

APPLICAZIONI
Incasso

ACCESSORI
Tappi controcassa
Tappi profilo
Molle di fissaggio

CF MC520-MC500



Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt ad incasso con battuta in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Incasso

ACCESSORI
Tappi profilo
Staffa per ancoraggio



CF KAL009-COP35OP

Profilo in alluminio per potenze fino a 24 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore opalino rigato.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile colori RAL

APPLICAZIONI
Sospensione

ACCESSORI
Tappi profilo PMMA

CF MC210-MC200



Profilo in alluminio per potenze fino a 30 w/mt con distanza dal diffusore regolabile in tre posizioni, in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, nero

APPLICAZIONI
Soffitto e sospensione

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di ancoraggio

CF SOL02

Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt anche biemissione in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite
Possibile inserimento dell'alimentatore

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete
Sospensione

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di fissaggio

CF KAL013-COPOP

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore policarbonato opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF MAC089

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di fissaggio

CF TRI201LENS

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Lente diffusore 60°.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF MC140-MC100

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco, policarbonato opalino e trasparente



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF 1931-LENS

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Lente diffusore 60°.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF KAL012-COPOP

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore policarbonato opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF 1931-COPOP

Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore policarbonato opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete
Incasso a filo cartongesso

ACCESSORI
Tappi profilo

CF KTCPROF-COPOP35

Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt in barre fino a 3 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco rigato.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo



CF MC110-MC100



Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco, policarbonato opalino e trasparente

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete
Incasso a filo cartongesso

ACCESSORI
Tappi profilo
Graffette di fissaggio in acciaio

CF MC160-MC100

Profilo in alluminio per potenze fino a 25 w/mt anche biemissione in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco, policarbonato opalino e trasparente



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete
Sospensione
ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di fissaggio
Staffe distanziali fissaggio parete



CF MC120-MC100



Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt ad incasso, in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco, policarbonato opalino e trasparente

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Incasso

ACCESSORI
Tappi profilo
Graffette di fissaggio in acciaio

CF MC220-MC200

Profilo in alluminio per potenze fino a 30 w/mt ad incasso con distanza dal diffusore regolabile in tre posizioni, in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.



CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Incasso

ACCESSORI
Tappi profilo
Molle per ancoraggio

CF MC130-MC100



Profilo in alluminio per potenze fino a 20 w/mt in barre fino a 6 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco, policarbonato opalino e trasparente



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF PR-CRC1612-3

Profilo in alluminio angolare, per cartongesso da 12 a 16 mm, adatto a potenze fino a 30 w/mt, in barre da 3 mt.
Diffusore PMMA opalino bianco.



CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Consente di creare lame di luce radente nascondendo la la sorgente luminosa.

CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE

CIEFFELED e' un'officina dove si materializzano e prendono forma le idee consentendo alla tecnologia Led di dare luce a spazi , sia nella propria abitazione che nel posto di lavoro dando dinamicita' e vita agli ambienti.
I nostri servizi sono a disposizione di tecnici, architetti e progettisti per cercare di comprendere e dare forma alle piu' varie richieste ed assecondarle.
Il reparto di sviluppo e produzione è in continua espansione per rispondere più adeguatamente alle esigenze della clientela, sia nelle soluzioni proposte che nei tempi di consegna.
Dal 2014 CIEFFELED collabora con l'Architetto Stefano Bonifazi, che sviluppa congiuntamente lampade tecniche e di design, progettando soluzioni personalizzate a seconda dell'esigenza della committenza.

RICERCA E SVILUPPO

PROGETTAZIONE E DESIGN

SUPPORTO TECNICO

PRODUZIONE

CIEFFELED
Via Fratelli Rosselli 181
Porto San Giorgio, 63822(FM)
tel. 0734 673267 - 0734 676102
info@cieffeled.it - www.cieffeled.it

CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE

NOVITÀ 2017

CF MACML30

Profilo in alluminio specifico per velette in cartongesso con potenze fino a 25 w/mt in barre fino a 3 mt.





CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, antracite
Possibile inserimento dell'alimentatore

APPLICAZIONI
Filo cartongesso

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di fissaggio soffitto

CF MC160-MC105



Profilo in alluminio per potenze fino a 25 w/mt in barre fino a 6 mt. Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Soffitto
Parete

ACCESSORI
Tappi profilo

CF MC210-MC202

Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt, in barre fino a 6 mt. Diffusore opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile colori RAL

APPLICAZIONI
soffitto e sospensione

ACCESSORI
Tappi controcassa
Tappi profilo
Molle di fissaggio

CF MC11906-MC202



Profilo in alluminio per incasso filo cartongesso, per potenze fino a 25 w/mt, in barre fino a 4 mt. Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile argento, bianco, antracite

APPLICAZIONI
Incasso

ACCESSORI
Tappi profilo
Staffa per ancoraggio

CF MC240-MC202

Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt in barre fino a 6 mt. Diffusore opalino.



CARATTERISTICHE
Alluminio anodizzato argento
Verniciabile colori RAL

APPLICAZIONI
Sospensione

ACCESSORI
Tappi profilo PMMA

CF MC230-MC202





Profilo in alluminio per potenze fino a 50 w/mt, in barre fino a 6 mt. Diffusore PMMA opalino bianco.

CARATTERISTICHE
Alluminio
Verniciabile argento, bianco, nero

APPLICAZIONI
Soffitto

ACCESSORI
Tappi profilo
Barra di ancoraggio